




Blanc



Naturel



Sable




Noisette




Cayenne



Ocre



Métal



Anthracite



Sapin



Ciel



Navy



Ecarlate

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Tissu en polyéthylène haute densité **Micro-perforé** de **340gr/m²** assurant une filtration des UV de **97% - UPF 80** (*UPF = Ultraviolet Protection Factor*), avec traitement anti-moisissures et anti-salissures.
- Toile perméable à l'eau et à l'air
- Garantie de **5 ans** pour la tenue des coloris et **2 ans** pour les coutures et les sangles.

CONCEPTION HAUTE QUALITÉ

- **Sangle de renfort** dans l'ourlet avec anneaux « D » inox aux angles pour répartir les tractions sur toute la surface de la voile et obtenir une **meilleure résistance**.
- Finition ourlet replié 3 fois et **fil de coutures imputrescibles renforcés**.
- Conception sans œillets pour éviter les déchirures.
- Technologie issue de la fabrication de voiles de bateau.

USAGE ET ENTRETIEN

- Livrée avec des mousquetons en inox à chaque angle pour un **montage et démontage rapide**.
- Filtre le rayonnement solaire tout en laissant passer la lumière et réduit l'éblouissement, garantissant un **confort visuel optimal** (plus le coloris est foncé, plus l'éblouissement est faible).
- Arrête les rayons solaires directs sur les façades et les surfaces vitrées et agit en véritable **climatiseur naturel**.
- Adaptée aux environnements exposés à des vents de **60 à 80km/h**.
- Entretien facile, lavage au savon et à l'eau claire.
- On préconise d'utiliser des systèmes de tensions renforcées pour l'Australe 340 (système de tension standard non adapté aux voiles Australe 340).

DISPONIBILITÉ ÉGALEMENT EN NORME ANTI-FEU M1

- **Densité de 340gr/m²** assurant une filtration des UV de 95%, norme anti-feu M1
- 4 coloris disponibles : naturel, sable, cayenne et métal

